



MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
odbor dopravy
21-07-2021
OD 42234 120 21

LEGENDA ŠRAF:
 STAVEBNÍ ZÁBOR
 PLOCHY ŽIVČINÉ
 OPRAVA OPĚRNÉ ZDI
 OPR. OPĚRNÉ ZDI
 Krajské ředitelství územní úřad Sokolov
 dopravní inženýrská kancelář
 356 15 SOKOLOV
 Č.J.: KAPK 46 832 (C) 20 21 80906
 Ing. M. Šnpek

POZNÁMKA:

- PŘÍČNÁ UZÁVĚRA JEDNOSTRANNÍ SMĚROVACÍ DESKAMI VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA TYPU 1 NA KAŽDÉ SMĚROVACÍ DESCE
- PODELNÁ UZÁVĚRA S OBDUSTRANNÍ SMĚROVACÍ DESKAMI
- SMĚR JIZDY
- DOPRAVNÍ ZNAČKA P7 - PŘEDNOST PROTIJEDOUČÍM VOZIDEL PŘIKAZUJE ŘIDIČI DAT PŘEDNOST V JIZDĚ PROTIJEDOUČÍMU VOZIDLU V PŘÍPADĚ, KDY SE PROTIJEDOUČÍ VOZIDLA NEMOHOU BEZPEČNĚ VÝHNOUT

POZNÁMKA:

Dopravní značky musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti dle TP 65 - Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 - Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní značky musí být rozměry a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Značka umístěná vedle vozovky. Spodní okraj nejnižší umístění standardní stáje značky je nejméně 1,20m nad úrovní vozovky.

Boční umístění: Stáje značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené vlnou šířkou pozemní komunikace podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6301. Nosné konstrukce značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchodného prostoru pro chodce a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m a to pouze za předpokladu, že v případech ve stěněných podmínkách lze průchodný prostor bodově zúžit až na 0,9 m. Nejménší vodorovná vzdálenost od železného svítlé značky, dopravního zařízení včetně jejich nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m, nejvyšší vzdálenost je 2,00 m.

- A15
- E7b
- B200
- A15
- P8

DOPRAVNÍ ZNAČKA A15 - PRÁCE NA SILNICI UPOZORŇUJE NA PRÁCI NA PŮZEMNÍ KOMUNIKACI NEBO V JEJÍM BEZPŘÍSTĚDNÍM OKOLÍ ZNAČKA UPOZORŇUJE NA PRÁCI, KTERÁ BY MOHLA OHROZIT BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU NEBO PŘI NÍŽ BY MOHL BÝT PROVOZEM OHROŽENÍ PRACOVNÍCI TUTO ČINNOST VYKONÁVAJÍCÍ.

DODATKOVÁ TABULKA E7b - SMĚROVÁ ŠÍPKA (PRO ODBOČENÍ) VYZNAČUJE SMĚR K MÍSTU, K NĚMUŽ SE VZTAHUJE ZNAČKA, POD NÍŽ JE TABULKA UMÍSTĚNA.

DOPRAVNÍ ZNAČKA B200 - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST ZAKAZUJE ŘIDIČI PŘEKROČIT RYCHLOST VYJÁDRĚNOU NA ZNAČCE ČÍSLEM V KILOMETRECH ZA HODINU. PLATNOST ZNAČKY UKONČUJE ZNAČKA "KONEC NEJVYŠŠÍ DOVOLENÉ RYCHLOSTI", "DALNICE", "KONEC DALNICE", "SILNICE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA", "KONEC SILNICE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA", "OBEC" A "KONEC OBCE".

DOPRAVNÍ ZNAČKA A15 - PRÁCE NA SILNICI UPOZORŇUJE NA PRÁCI NA PŮZEMNÍ KOMUNIKACI NEBO V JEJÍM BEZPŘÍSTĚDNÍM OKOLÍ ZNAČKA UPOZORŇUJE NA PRÁCI, KTERÁ BY MOHLA OHROZIT BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU NEBO PŘI NÍŽ BY MOHL BÝT PROVOZEM OHROŽENÍ PRACOVNÍCI TUTO ČINNOST VYKONÁVAJÍCÍ.

DOPRAVNÍ ZNAČKA P8 - PŘEDNOST PŘED PROTIJEDOUČÍMI VOZIDLY INFORMUJE ŘIDIČE O TOM, ŽE ŘIDIČ PROTIJEDOUČÍHO VOZIDLA SMÍ DO NÁSLEDUJÍCÍHO ÚSEKU POZEMNÍ KOMUNIKACE VJET POUZE V PŘÍPADĚ, KDY SE JHO A PROTIJEDOUČÍ VOZIDLO NEBO ZÁ BEZPEČNĚ VÝHNOUT.

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

IO-01 OPRAVA OPĚRNÉ ZDI

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Schröder Komounská 1005, 356 01 Sokolov tel. 352 605 348 E+420 604 757 800		PROJEKTANT AKCE Ing. Milan Šnpek Štroupská 1720, 356 01 Sokolov tel. 651 22 600 E+420 703 703 302	
VYPRACOVAL Ing. Milan Šnpek	KRESLIL KRESLIL	Ing. Milan Šnpek	STUPNĚNÍ DPS
INVESTOR KSOŠKK p.o., Chabá 202, 360 01 Sokolov	Ing. Milan Šnpek		DATA 04/21
KRAJ Karlovarský	MU Sokolov	MAČ /	PARMĚT 444
AKCE: OPRAVA OPĚRNÉ ZDI k.ú. Dasnice, p.č. 318/1		OBJEKT D - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	URČENÍ /
OBJEKT: D - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY		OBSAH: KOORDINAČNÍ SITUACE - DIO	
			D.4

